



## ESMERILADORA DE DISCO TSG 250/E

### FUNCIONAMIENTO:

Para lijar cantos longitudinales, cantos frontales y redondeados, sesgadas y cambiando superficies planas precisas en ángulo recto. Para mecanizar madera blanda, dura, metales no ferrosos, acero, plásticos (también plexiglas y plásticos reforzados con fibra de vidrio) corcho y caucho. La tabla clara permite la selección previa del número de revoluciones correcto.

Gama de 250 hasta 750 vueltas / minuto.

**CONSTRUCCION ESTABLE:** Carcasa principal de fundición a presión de aluminio (sin estructuras de tubo de acero o de chapa).

Lado frontal del plato lijador refrentado con herramientas de diamante; Discos de lijado autoadhesivos de alta adhesión y a la vez fácil de cambiar.

Fácil absorción del polvo generado a través de la toma de aspiración incluida.

**DATOS TECNICOS:** Accionamiento de 200 voltios A.C. mediante correas dentadas Optibelt (reducción 7,3:1).

Regulación electrónica de velocidad de lijado entre aprox. 250 y 750 m/min.

Plato lijador 250 mm altura máxima de lijado 135 mm.

Mesa 275 x 105 mm (ajuste de 45 hacia abajo y 15 hacia arriba).

Altura total (sin mesa) 330 x 280 x 230 mm.

Completo, con tope angular y 2 hojas de lijado grano 100 y 240 respectivamente.

SKU 11272