



MICROFRESADORA MF 70 PROXXON

Pequeña pero extremadamente precisa: la fresadora vertical para ópticos, joyeros, laboratorios electrónicos y modelistas. Para trabajar con fresas extremadamente pequeñas.

Características Clave:

- Base estable de fundición gris.
- Guía vertical y mesa cruzada de aluminio de alta densidad superficial.
- Guías de cola de milano sin juego y ajustables en ambos ejes.
- Carter de soporte del motor de fundición a presión de aluminio, motor especial equilibrado de 24 polos.
- Permite trabajos sin vibraciones a alta velocidad con fresas extremadamente pequeñas.
- Sujeción de herramientas mediante pinzas de sujeción del sistema MICROMOT (en acero templado en tres secciones) una de cada diámetro incluida: 1,0-1,5-2,0-2,4-3,0-3,2 mm.
- Superficie de trabajo con 3 ranuras pasantes (norma MICROMOT 12x6x5 mm).
- Una regla graduada facilita el posicionamiento del carro transversal.
- Todos los volantes con anillo graduado ajustable a cero (1 vuelta = 1,0 mm, 1 muesca = 0,05 mm).

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje: 220-240V
- Potencia: 100W
- Velocidad del eje: de 5000 a 20000/min
- Tamaño de la mesa: mm.200x70
- Recorrido X (transversal): 134 mm
- Recorrido Y (frontal): 46 mm
- Recorrido Z (en altura): 70 mm
- Base de la máquina (superficie de apoyo): 130x225 mm
- Altura total: mm.340
- Las pinzas de sujeción están incluidas; las piezas en trabajo y las herramientas de fresado no están incluidas!

SKU 11625