



SIERRA DE CINTA PROXXON MBS 240/E

Carcasa principal maciza de fundicin a presin de aluminio nervado (sin estructuras de tubo de acero o de chapa). Rodillos de aluminio sobre rodamiento doble de bolas. Mesa estable con superficie de fresado plano, ranura para tope de inglete, as como canaleta de refrigerante circunferencial. Ajuste de altura, gua de cinta sobre tres rodamientos de bolas. Posibilidad de ajuste para cintas de diferente anchura y boquilla de refrigerante (para la alimentacin del refrigerante en trabajos con la cinta de diamante). Mesa inclinable en 45 para cortes de inglete. Accionamiento silencioso con motor de 220 voltios (equipo de marcha permanente silencioso de alta calidad) con correa dentada Optibelt. Regulacin electrnica de la velocidad de la cinta para cortes extraordinariamente limpios (sin necesidad de repasar!). Una tabla clara indica la gama de regulacin para prcticamente todos los materiales. El espesor de cinta (5,0 x 0,5 mm) ideal para trabajos finos permite cortes curvados con radios relativamente estrechos.

Datos tcnicos:

220 - 240 V.

Velocidad de hoja ajustable desde 180 a 330/min.

Con 150 mm. de garganta y 85 mm. mximo de altura.

La mesa mide 200 x 200, inclinable a 45.

Se incluye una hoja de 1.065 x 0.4 mm. TPI 14.

SKU 11759