



PERCEUSE D'ETABLI TBH - PROXXON

Bti en fonte d'aluminium rsistant la traction, pourvu deguidages et d'ajustements fraiss de grande prcision. Rglage pratique de l'hauteur l'aide d'une crmaillre et d'une manivelle souple. Plan de travail stable, fortement renforc et frais plat, pourvu de rainures en T. Moteur silencieux et durable courant continu. Entrane-ment par poulies 3 tages et courroiee qui a l'avantage d'un couple presque 6 fois en bas regime.

Indication pratique de la profondeur de perage buterglable. Avance de forage pour tout travail ncessitant de la sensibilit. Axe de forage sur roulements de prcision. Tte de l'axe filetage 1/2" pour mandrin RHM couron-ne dente (qualit industrielle), mais aussi pour pinces deserrage.

Aussi pour le perage coordonne avec la table KT 150 .

Donnes techniques:

Moteur 220 - 240 Volts.

Rgime 1.080, 2.400 et 4.500 tr/mn.

Colonne de fora-ge 63 mm.

Rglage de la hauteur l'ai-de d'une manivelle 70 mm.

Capacit de perage dans l'acier 10 mm.

Profondeur de perage 140 mm.

Surface utile de la table de travail 200 x 200 mm.

Colonne 45 x 500 mm.

Prise d'accessoires jusqu' 10 mm l'aide d'un mandrin dent (version standard) ou jusqu' 6 mm l'aide de pinces de serrage (en accessoire).

Poids 10kg.

SKU 13871