



PIALLA A SPESSORE DH40 PROXXON

Con una passata da 40 x 80 mm la più piccola e raffinata al mondo!

Costruzione portante in pressofusione di alluminio con alloggiamenti alesati per cuscinetti e assi. Questo il presupposto per puliti lavori di piallatura senza vibrazioni, su legni dolci e legni duri. Con il risultato di una superficie liscia e pregiata. Piano della pialla (in pressofusione d'alluminio rettificato) su tre supporti comandati da volantino che ne consente la regolazione con 1/10 mm di precisione (un anello graduato azzerabile serve da riferimento). Avanzamento automatico regolare con sicura contro il rinculo del pezzo: il rullo di trascinamento godronato e molleggiato trasporta anche i pezzi irregolarmente formati. Un rullo di espulsione gommato protegge la superficie appena piallata. Asse portacoltelli di precisione con due coltelli da pialla rivoltabili in HSS.

La grande botola di ispezione ne consente una facile e rapida sostituzione. Interruttore on - off protetto contro la polvere e dotato di dispositivo a sottotensione che non fa ripartire da sola la macchina dopo una interruzione di alimentazione.

Dati tecnici:

220 - 240 V. 200 W. 50/60 HZ. Massimo spessore piallabile 40 mm. Massima larghezza piallabile 80 mm. Asportazione truciolo fino a 0,8 mm per passata. Velocità alberi portacoltelli 6.000 giri/min. Velocità avanzamento 4,8 m/min. Lunghezza tavolo 232 mm. Dimensioni macchina 280 x 230 x 235 mm. Peso circa 8 kg.

SKU 15930