



## SEGA CIRCOLARE DA BANCO PROXXON FET

Sega circolare da banco di grande precisione e qualità.

### Caratteristiche chiave

- Per la meccanica fine, modellismo, costruzione di forme, produzioni di giocattoli; per architetti, falegnami che fanno modelli e arredatori.
- Per troncare legno, metalli non ferrosi, materie plastiche, plexiglas, lastre in vetroresina, gommaschiuma e molti altri materiali.
- Stabile costruzione portante e piano tavolo in pressofusione di alluminio rettificato.
- La precisa e stabile guida longitudinale con regolazione fine offre decisivi vantaggi: dopo una grossolana impostazione le misure possono essere corrette di meno di 1/10 mediante il pomello godronato.
- La lama inclinabile fino a 45 gradi e regolabile in altezza in combinazione con la guida a goniometro consentono la realizzazione di tagli con doppia inclinazione
- Motore speciale silenzioso a corrente continua con trasmissione a cinghia dentata Optibelt.
- Asse portalama montato su cuscinetti a sfera.

### In dotazione:

- Lama con denti riportati in metallo duro 80 x 1,6 x 10 mm (36 denti).
- Prolunga spingipezzi
- Copertura passalama in ABS non intagliata per ridurre al minimo lo spazio tra la lama e il piano di lavoro.

### Specifiche tecniche:

- 220 - 240 V. 7.000 giri/min.
- Taglio inclinabile fino a 45 gradi.
- Dimensioni tavolo 300 x 300 mm.
- Profondità di taglio da 1 a 22 mm.
- Si possono montare lame da 50 a 85 mm (con foro da 10 mm).
- Peso circa 6 kg.

### SPECIFICHE

SKU	Tensione	Giri/min.
17236	220 ~ 230 V - 50 / 60 HZ	7000

### DIMENSIONI

SKU	Peso in kg
17236	6