



HORNO NABERTHERM F220

Hornos de fusión de vidrio Nabertherm F pensados para la creación artística y la producción en serie corta : el aislamiento de ladrillo refractario y las resistencias en la tapa proporcionan cocciones limpias y uniformes; en el modelo F 220, los elementos laterales y el control de dos zonas garantizan una temperatura perfectamente distribuida con bajo consumo energético. **Características clave**

- Aislamiento refractario de bajo consumo
- Elementos superior + laterales (F 220)
- Control de dos zonas tapa/lados
- Tapa asistida por pistones de gas con cierre rápido
- Modo Solar y seguimiento con la app

Especificaciones técnicas

- Controlador táctil AC590 : 50 programas × 40 segmentos
- NTLog Basic con USB y software NTGraph/NTEdit
- Modelo de sobremesa F 30 sin ruedas
- Junta ladrillo sobre ladrillo & interruptor de seguridad de tapa
- Material aislante sin clasificación cancerígena (CE 1272/2008)

SPECIFICHE

SKU	Tipo de computadora	Temperatura máx.	Fuerza	Voltaje
21227	AC590	950° C	15,0 Kw	380 ~ 400 V - 50 HZ

DIMENSIONES

SKU	Ancho interno	Profundidad interna	Altura interna	Longitud	Altura	Profundidad	Peso en kg
21227	930	590	460	1120	910	950	115