



ABRICHTHOBEL PROXXON AH 80

Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern.

Tisch plangefräst. Rechte Tischhälfte mit Feinzustellung mittels Knebelschraube für Spanabnahme von 0 bis 0,8 mm bei einer Hobelbreite von maximal 80 mm. Verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (Skala vorhanden).

Das Herz der Maschine:

Die große, kugellagerte Hobelwelle mit auswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen. Praktischer Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Ein Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Inkl. Schiebestock.

Sonstige technische Daten:

220 - 240 V. 50/60 Hz. Tisch 400 x 80 mm. Hobelbreite 80 mm. Maximale Spanabnahme (Zustelltiefe) 0,8 mm. Messerdrehzahl 6.000/min. Gewicht ca. 5,5 kg. Gebaut nach Schutzklasse 1.

SPECIFICHE

SKU	Stromspannung	U/min
23421	220 ~ 230 V - 50 HZ	6000

ABMESSUNGEN

SKU	Gewicht in kg
23421	5.5