



FORNO NABERTHERM F75 L

Forni per vetrofusione Nabertherm F, ideali per la fusione artistica del vetro e la produzione di pezzi su misura. L'isolamento in mattoni refrattari abbinato a resistenze nel coperchio – e nel modello F 75 anche sui lati – garantisce curve di cottura pulite, uniformi e a basso consumo, con controllo digitale evoluto per risultati impeccabili e ripetibili. **Caratteristiche chiave**

- Isolamento refrattario a basso consumo
- Resistenze top + laterali (solo F 75)
- Coperchio con molle a gas e chiusura rapida
- Relè a stato solido silenziosi
- Solar Mode e App MyNabertherm

Specifiche tecniche

- Controller touchscreen AC590: 50 programmi × 40 segmenti
- NTLog Basic con USB + software NTGraph/NTEdit
- Guarnizione mattone su mattone e interruttore di sicurezza coperchio
- Materiali isolanti senza classificazione cancerogena (CE 1272/2008)

SPECIFICHE

SKU	Tipo Computer	Capacità	Temp. Max	Potenza	Tensione	Fase	Spina
27808	AC590	75	950°C	3,6 Kw	220 ~ 230 V - 50 HZ	Monofase	Schuko

DIMENSIONI

SKU	Larghezza Interna	Profondità Interna	Altezza Interna	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso in kg
27808	750	520	230	950	680	880	80