



FORNO NABERTHERM F110

Forni per vetrofusione Nabertherm F, ideali per vetro artistico e piccole serie: l'isolamento in mattoni refrattari e le resistenze nel coperchio garantiscono cotture pulite e uniformi; nel modello F 110 gli elementi laterali assicurano una distribuzione termica perfetta e cicli veloci a basso consumo, gestiti da un controller touchscreen avanzato. **Caratteristiche chiave**

- Isolamento refrattario a basso consumo
- Resistenze top + laterali (F 110)
- Coperchio con molle a gas e chiusura rapida
- Relè a stato solido silenziosi
- Solar Mode e App MyNabertherm

Specifiche tecniche

- Controller touchscreen AC590: 50 programmi × 40 segmenti
- NTLog Basic con USB + software NTGraph/NTEdit
- Guarnizione mattone su mattone & interruttore sicurezza coperchio
- Materiali isolanti senza classificazione cancerogena (CE 1272/2008)

SPECIFICHE

SKU	Tipo Computer	Temp. Max	Potenza	Tensione	Fase	Spina
27810	AC590	950° C	7,5 Kw	380 ~ 400 V - 50 HZ	Trifase	5 Poli - 16 Ampere

DIMENSIONI

SKU	Larghezza Interna	Profondità Interna	Altezza Interna	Larghezza	Altezza	Profondità	Peso in kg
27810	930	590	230	1120	680	950	95