



HORNO NABERTHERM F110

Hornos de fusión de vidrio Nabertherm F diseñados para trabajos artísticos y producciones en pequeños lotes: el aislamiento de ladrillo refractario y las resistencias en la tapa aseguran cocciones limpias y uniformes; el F 110 añade elementos laterales para una distribución térmica perfecta y ciclos rápidos y eficientes gestionados por un controlador táctil avanzado. **Características clave**

- Aislamiento refractario de bajo consumo
- Elementos superior + laterales (F 110)
- Tapa asistida por pistones de gas con cierre rápido
- Relés de estado sólido silenciosos
- Modo Solar y monitorización con la app MyNabertherm

Especificaciones técnicas

- Controlador táctil AC590: 50 programas × 40 segmentos
- NTLog Basic con USB y software NTGraph/NTEdit
- Junta ladrillo sobre ladrillo & interruptor de seguridad de tapa
- Material aislante sin clasificación cancerígena (CE 1272/2008)

SPECIFICHE

| SKU | Tipo de computadora | Temperatura máx. | Fuerza | Voltaje |
|-------|---------------------|------------------|--------|---------------------|
| 27810 | AC590 | 950° C | 7,5 Kw | 380 ~ 400 V - 50 HZ |

DIMENSIONES

| SKU | Ancho interno | Profundidad interna | Altura interna | Longitud | Altura | Profundidad | Peso en kg |
|-------|---------------|---------------------|----------------|----------|--------|-------------|------------|
| 27810 | 930 | 590 | 230 | 1120 | 680 | 950 | 95 |