



MICROFLAM-SET SALDATURA A GAS PROXXON MGS

Per lavorare con fiamma libera o con unità di catalizzatore, in combinazione con gli adattatori per la saldatura, taglio a caldo, pirografia e restringimento di guaine isolanti. Può essere usato anche per ovviare le imperfezioni superficiali del legno (crepe, ammaccature). Accensione con piezoelettrico elettronico con interruttore di sicurezza per il flusso gas on / off. E' possibile regolare il Gas e aria autonomamente. Permette la saldatura di parti delicate con temperature di fiamma fino a 1.300°C. Quando si lavora con le punte la temperatura arriva fino a 500°C. Serbatoio di gas capiente (20 ml) per un lavoro continuo. Ricaricabile con le cartucce di butano standard per accendini. Punte adattatore: spatola grande per stendere cera / vernice per le riparazioni in legno, coltello per taglio a caldo, anche di fogli di plastica spessa, 2 punte per legno (angolata e piatta), una punta per saldatura, un ugello rotondo per lavorare con aria calda così e uno per guaine termoretraibili. Sono inclusi anche: stagno per saldatura, vasca di raccolta con spugna e chiave fissa 7 mm per il serraggio dei vari adattatori. Pratica base in acciaio inox che permette di fissare il saldatore in verticale. Confezionato in custodia in plastica con vassoio portaoggetti. Ogni pezzo trova il suo posto!

SKU 36218