



SEGA TRAFORO 2 VELOCITA DSH PROXXON

Nonostante la elevata capacità di taglio si sente solo un ronzio: su legno 50mm, plastica 30mm, metalli non ferrosi 10 mm. Tronca senza problemi anche plexiglas, fibra di vetro, resine espanse, gomma, cuoio o sughero. Aggancio diretto di lame da traforo con pernetto trasversale. Morsetto con galletto a vite per un sicuro bloccaggio delle lame tradizionali. Braccio della sega snello per consentire una buona visuale sul punto di lavoro. Tensionamento lama tramite pomello posto sul braccio superiore della sega. Un mantice con bocchetta d'aria orientabile assicura una visuale libera da segatura. Cassa base in fusione d'acciaio con piedi in gomma. Ben posizionata e priva di vibrazioni (si può anche avvitare tramite i fori previsti). Piano di lavoro molto stabile e ampio (360 x 180mm) inclinabile fino a 45° per tagli angolati (fig.2). Canale di aspirazione laterale con bocchettone per aspirapolvere per lavorare in modo pulito. In dotazione 5 lame a dentatura grossolana e 5 lame a dentatura fine.

Dati tecnici:

220 - 240 V. Potente motore ad induzione (senza spazzole) da 205 W.

Numero di corse a scelta 990 o 1.500/min.

Corsa 19 mm.

Sbraccio 400 mm.

Massima altezza di taglio 50 mm, con piano di lavoro a 45° = 25 mm.

Lunghezza 53 cm, larghezza 27 cm altezza 30 cm.

Peso circa 20 Kg.

SKU 5200