



UNITA' DI CONTROLLO CNC PROXXON CU4

- Per l'azionamento di torni e fresatrici CNC fino a quattro assi.
- Pronti all'uso, potenti e sicuri.
- Compatibili con MF 70/CNC-ready, FF 500/BL-CNC-ready, PD 400/CNC-ready e per uso universale.
- Libera scelta del software CNC: ad es. MACH3/4, Estlcam può essere utilizzato per il funzionamento tramite porta parallela (se necessario con l'uso dell'adattatore LPT).
- Quattro potenti driver micro step (interfaccia standard SUB-D a 9 poli) forniscono sempre energia sufficiente per qualsiasi processo di lavorazione.
- Un segnale di feedback (ad es. fincorsa) ciascuno per ciascun asse.
- Relè di commutazione per presa 230V (presa IEC e presa con contatto di protezione) per alimentazione del mandrino o funzioni speciali fino a 2.500 W.
- Solido alloggiamento principale realizzato con piastre in acciaio da 1,2 mm (verniciate a polvere) con ampio tappetino in gomma scanalato per riporre gli utensili.

Dati tecnici:

- 230V. 50/60Hz.
- Dimensioni 330 x 300mm.
- Altezza 100mm.
- Peso ca. 4,5 kg.
- Isolato in classe 1.

SKU 54741