



## FOUR NABERTHERM GFM 420

Conçu pour une flexibilité maximale, le four de fusion du verre Nabertherm GFM 420 possède une table extractible sur roulettes permettant le chargement hors chambre et accélérant le flux de travail. Une isolation optimisée, le mode Solar et des cycles courts réduisent la consommation, tandis que le contrôleur tactile AC590 (6,8 ") offre 50 programmes, Wi-Fi et enregistrement précis des données pour la production créative et industrielle.

### Caractéristiques clés

- Hotte chauffée avec cadre fixe
- Table mobile interchangeable à différentes hauteurs
- Matériaux isolants sans classification cancérogène
- NTLog Basic et appli MyNabertherm pour surveillance à distance
- Logiciels NTGraph/NTEdit gratuits pour l'analyse des données

### Spécifications techniques

- Contrôleur AC590 : écran tactile 6,8", 50 programmes, 40 paliers, Wi-Fi/USB
- Isolation optimisée pour cycles courts ; compatible mode Solar
- Table extractible sur roulettes pivotantes ; système d'échange rapide
- Enregistrement NTLog Basic ; compteur d'heures et kWh, historique d'erreurs
- Ensemble de plaques réfractaires non inclus ; à commander séparément

#### SPECIFICHE

SKU	Type d'ordinateur	Température maximale	Pouvoir	Tension
58269	AC590	950°C	18 Kw	380 ~ 400 V - 50 HZ

#### DIMENSIONS

SKU	Largeur interne	Profondeur interne	Hauteur interne	Longueur	Hauteur	Profondeur	Poids en kg
58269	1660	950	400	2230	1460	1390	630