



PARAFFINÖL

Kaufen Sie Paraffinlösung in Toluol und Ethylacetat, um die Oberflächenbehandlung Ihrer Produkte in Harz und Gelcoat zu verbessern.

- Die Paraffinlösung setzt sich mit einer maximalen Menge von 4 % an der Oberfläche ab und isoliert das Harz und Gelcoat von der Luft, wodurch eine vollständige Schleifbarkeit in nur wenigen Stunden gewährleistet wird.
- Es wird empfohlen, die Paraffinlösung nur in der letzten Schicht zu verwenden, da die behandelten Produkte keine Haftung für zusätzliche Schichten ermöglichen, wenn sie nicht geschliffen werden.

Gebrauchsanweisung

- Fügen Sie die Paraffinlösung dem Harz oder Gelcoat vor oder nach dem Zusatz des Katalysators nur in der letzten Schicht hinzu.
- Die empfohlene Dosierung beträgt 4 % des Gewichts des Harzes.
- Die typische Dosierung beträgt 3-4 %.

Technische Spezifikationen

- Entflammbarkeit: unter 23°C
- Dichte bei 25°C: 0,87 g/cm³
- Paraffingehalt: 8 %
- Lagerung: bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C und fern von Feuchtigkeit aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Tragen Sie während der Mischung Handschuhe und eine Maske mit geeignetem Filter.
- Verstreuen Sie die Rückstände nicht in der Umgebung.
- Entsorgen Sie das Produkt bei einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb.
- Lesen Sie für weitere Sicherheitshinweise die Sicherheitsdatenblätter der Komponenten sorgfältig durch.

SPECIFICHE

SKU	Verpackung
12414	250 ML