# ANTIOXIDATIONSMITTEL

Das siliconhaltige Schlussfinish wird mit einem Pinsel, Schwamm oder weichem Tuch als dünner Schutzfilm auf die oxidierten Gegenstände aufgetragen. Die damit überdeckten Fertigteile müssen danach ungefähr 2 - 3 Stunden vortrocknen und werden dann oberflächenabhängig vorsichtig mit einem weichen Wolltuch oder einer Bürste nachpoliert.

Dadurch entsteht ein voll wirksamer Oberflächenschutz, der beständig gegen ein weiteres Oxidieren, ausserdem wetter- und witterungsbeständig ist. Zweckmässig ist eine konstante Wiederholung dieser Behandlung, die ungefähr alle 6 Monate gemacht werden sollte. Dadurch wird das Aussehen der damit behandelten Gegenstände voll erhalten und ist so auch resistent gegenüber allen anderen Umwelteinflüssen. Durch das Auftragen erhalten die Teile ein seidenmattes, natürlich wirkendes Oberflächenfinish.

## SPECIFICHE

| SKU | Verpackung |
|---|---|
| 35105 | 100 ml |
| 35106 | 1000 ml |

Hobbyland srl
via Neglia 3 - 20025 Legnano - Italy
email: info@hobbyland.it
T: +39 0331 481115
P.IVA: IT08299610157