



## COLLA PER LEGNO TITEBOND ORIGINAL

Titebond Original rappresenta uno standard nel mondo della lavorazione del legno. Titebond Original può aiutare qualsiasi falegname a ottenere risultati dall'aspetto professionale. Ideale per legno, truciolato, pelle, stoffa e la maggior parte dei materiali porosi. Titebond Original è facile da usare, non tossico e si pulisce con acqua.

### Caratteristiche chiave

- Colla a base di resina alifatica, per uso interno
- Prodotto a presa rapida
- Sviluppa un legame più forte del legno stesso
- Offre un'ottima carteggiabilità
- Non risente delle finiture.
- Atossico e facile da pulire con acqua

### Specifiche tecniche

- Temperatura di applicazione: sopra i 10°C
- Tempo di presa: circa 5 minuti a 20°C
- Tempo di fissaggio finale: 10-15 minuti a 20°C
- Resa: circa 6 m<sup>2</sup> x litro
- Metodo di applicazione: direttamente dalla bottiglietta o mediante pennello / rullo
- Pulizia: con panno umido quando la colla è ancora fresca. Con un raschietto o carta abrasiva quando asciutta
- Limitazioni: la colla Titebond Original è da utilizzare esclusivamente per applicazioni da interno, per applicazioni da esterno utilizzare la colla Titebond III. Non usare per applicazioni strutturali. Non usare a temperature inferiori ai 10°C. Agitare prima dell'uso.

### SPECIFICHE

SKU	Confezione
53046	118 ML
53047	237 ML
53048	473 ML
53049	946 ML
53050	3800 ML

### COLORI