



COLLE POUR BOIS TITEBOND ORIGINAL

Titebond Original représente une norme dans le monde du travail du bois. Titebond Original peut aider n'importe quel menuisier à obtenir des résultats d'aspect professionnel. Idéal pour le bois, les panneaux de particules, le cuir, le tissu et la plupart des matériaux poreux. Titebond Original est facile à utiliser, non toxique et se nettoie à l'eau.

Fonctionnalités clés

- Colle à usage interne
- Produit à prise rapide
- Développer un lien plus fort que le bois lui-même
- Offre un excellent ponçage
- Non affecté par les finitions.
- Non toxique et facile à nettoyer à l'eau

Spécifications techniques

- Température d'application : supérieure à 10°C
- Temps de prise : environ 5 minutes à 20°C
- Temps de fixation finale : 10-15 minutes à 20°C
- Couverture : environ 6 m² x litre
- Mode d'application : directement depuis le flacon ou au pinceau/rouleau
- Nettoyage : avec un chiffon humide lorsque la colle est encore fraîche. Avec un grattoir ou du papier de verre une fois sec
- Restrictions : La colle Titebond Original doit être utilisée uniquement pour les applications intérieures, pour les applications extérieures, utilisez la colle Titebond III. Ne pas utiliser pour des applications structurelles. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Agiter avant utilisation.

SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
53046	118 ML
53047	237 ML
53048	473 ML
53049	946 ML
53050	3800 ML