



TITEBOND ORIGINAL KLEBER FÜR HOLZ

Titebond Original ist ein Standard in der Welt der Holzbearbeitung. Titebond Original kann jedem Zimmermann dabei helfen, professionell aussehende Ergebnisse zu erzielen. Ideal für Holz, Spanplatten, Leder, Stoff und die meisten porösen Materialien. Titebond Original ist einfach anzuwenden, ungiftig und mit Wasser zu reinigen.

Hauptmerkmale

- Kleber für den internen Gebrauch
- Schnell aushärtendes Produkt
- Entwickeln eine stärkere Bindung als Holz selbst
- Hervorragendes Schleifen
- Nicht von Oberflächen betroffen.
- Ungiftig und einfach mit Wasser zu reinigen

Technische Daten

- Anwendungstemperatur: über 10°C
- Abbindezeit: ca. 5 Minuten bei 20 °C
- Endfixierzeit: 10-15 Minuten bei 20°C
- Ergiebigkeit: ca. 6 m² x Liter
- Auftragsart: direkt aus der Flasche oder per Pinsel/Rolle
- Reinigung: mit einem feuchten Tuch, wenn der Kleber noch frisch ist. Mit einem Schaber oder Schleifpapier nach dem Trocknen
- Einschränkungen: Titebond Original-Kleber darf nur für Innenanwendungen verwendet werden, für Außenanwendungen verwenden Sie Titebond III-Kleber. Nicht für strukturelle Anwendungen verwenden. Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verwenden. Vor Gebrauch schütteln.

SPECIFICHE

SKU	Verpackung
53046	118 ML
53047	237 ML
53048	473 ML
53049	946 ML
53050	3800 ML