



COLLE POUR BOIS TITEBOND III ULTIMATE

Titebond III Ultimate est une colle monocomposante résistante à l'eau. Titebond III est non toxique, sans solvant et se nettoie à l'eau - plus sûr à utiliser que les colles à bois imperméables traditionnelles. Fournit une forte adhérence initiale et se ponce facilement. Le nec plus ultra des colles à bois - idéales pour les applications intérieures et extérieures.

Fonctionnalités clés

- Collez les applications internes et externes
- Résistant à l'eau
- Grand pouvoir adhésif
- Offre un excellent ponçage
- Non toxique et facile à nettoyer à l'eau

Spécifications techniques

- Température d'application : supérieure à 8°C
- Temps de prise : environ 10 minutes à 20°C
- Temps de fixation finale : 20-25 minutes à 20°C
- Couverture : environ 6 m² x litre
- Mode d'application : directement depuis le flacon ou au pinceau/rouleau
- Nettoyage : avec un chiffon humide lorsque la colle est encore fraîche. Avec un grattoir ou du papier de verre une fois sec
- Limitations : la colle Titebond III ne doit pas être utilisée pour des applications nécessitant une immersion constante dans l'eau. Ne pas utiliser pour des applications structurales. Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. Conserver le produit à des températures inférieures à 25°C. Agiter avant utilisation. En raison du faible niveau de pH, ce produit peut provoquer la corrosion des surfaces métalliques : testez le produit avant utilisation.

SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
53051	118 ML
53052	237 ML
53053	473 ML
53054	946 ML
53055	3800 ML