



## OFENE NABERTHERM NE 40/R

Ob Keramik, Glasdekoration oder kleine Fusing-Projekte – der elektrische Kammerofen Nabertherm NE 40/R mit 40 l Volumen sorgt dank geschützter Heizelemente, optimierter Isolierung und smarter Digitalsteuerung für gleichmäßige Temperaturen, kurze Brennzzyklen und niedrige Betriebskosten: die Profi-Lösung für perfekte, energieeffiziente

### Ergebnisse. Hauptmerkmale

- In Rillen geschützte Heizelemente
- Zweiseitige Beheizung für gleichmäßige Wärme
- Stufenlos regulierbare Lufteinlassöffnung & Abluft Ø80 mm
- Solar Mode-fähig für PV-Strom
- Online-Überwachung über die MyNabertherm-App
- Tischgerät, Untergestell optional

### Technische Daten

- Stromversorgung: 400 V Drehstrom; Anschlussleistung 5,5 kW
- Kammervolumen: 40 l; Max-Temperatur 1320 °C
- Abluftanschluss: Ø80 mm im Lieferumfang
- Isolierung ohne krebserregend eingestufte Fasern (CE 1272/2008)
- Steuerung AC590: 6,8"-Touch, 50 Programme, 40 Rampen, Wi-Fi/USB
- Ofen-Set mit Platten und Stützen separat erhältlich

### SPECIFICHE

| SKU   | Computertyp | Kapazität | Max. Temp | Leistung | Stromspannung       |
|-------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| 24413 | AC590       | 40        | 1300°C    | 5,5 Kw   | 380 ~ 400 V - 50 HZ |

### ABMESSUNGEN

| SKU   | Innenbreite | Innere Tiefe | Innenhöhe | Länge | Höhe | Tiefe | Gewicht in kg |
|-------|-------------|--------------|-----------|-------|------|-------|---------------|
| 24413 | 350         | 330          | 350       | 640   | 600  | 800   | 95            |