



HORNO NABERTHERM NE 70/R

Ideal para cerámica, decoración de vidrio o porcelana y pequeños proyectos de fusing, el horno de cámara eléctrico Nabertherm NE 70/R de 70 L ofrece ciclos rápidos, bajo consumo y temperatura uniforme gracias a resistencias protegidas, aislamiento optimizado y el controlador digital AC590 con supervisión remota mediante la app

MyNabertherm. Características clave

- Resistencias protegidas en ranuras refractarias
- Calefacción bilateral para temperatura uniforme
- Entrada de aire regulable y salida Ø80 mm
- Preparado para Solar Mode con energía fotovoltaica
- Supervisión online con la app MyNabertherm
- Diseño de sobremesa con soporte opcional

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 400 V trifásica; potencia 7 kW
- Volumen de cámara: 70 L; temperatura máx. 1320 °C
- Conexión de escape: Ø80 mm incluida
- Aislamiento sin fibras clasificadas como cancerígenas (CE 1272/2008)
- Controlador AC590: pantalla táctil 6,8", 50 programas, 40 rampas, Wi-Fi/USB
- Juego de placas y pilares se vende por separado

SPECIFICHE

| SKU | Tipo de computadora | Capacidad | Temperatura máx. | Fuerza | Voltaje |
|-------|---------------------|-----------|------------------|--------|---------------------|
| 24422 | AC590 | 70 | 1300°C | 5,5 Kw | 380 ~ 400 V - 50 HZ |

DIMENSIONES

| SKU | Ancho interno | Profundidad interna | Altura interna | Longitud | Altura | Profundidad | Peso en kg |
|-------|---------------|---------------------|----------------|----------|--------|-------------|------------|
| 24422 | 400 | 380 | 450 | 690 | 700 | 850 | 120 |