



## OFENE NABERTHERM NE 100

Ob Keramik, Glas- oder Porzellandekoration oder kleine Fusing-Projekte – der elektrische Kammerofen Nabertherm NE 100 mit 100 l Volumen bietet dank geschützter Heizelemente, optimierter Isolierung und der digitalen Steuerung AC590 gleichmäßige Temperaturen, schnelle Brennzyklen und niedrige Betriebskosten; die Remote-Überwachung über die MyNabertherm-App sorgt für professionelle, energieeffiziente Ergebnisse. **Hauptmerkmale**

- In Rillen geschützte Heizelemente
- Zweiseitige Beheizung für gleichmäßige Wärme
- Stufenlos regulierbare Lufteinlassöffnung & Abluft Ø80 mm
- Solar Mode-fähig für PV-Strom
- Online-Überwachung über die MyNabertherm-App
- Tischgerät, Untergestell optional

### Technische Daten

- Stromversorgung: 400 V Drehstrom; Anschlussleistung 9,0 kW
- Kammervolumen: 100 l; Max-Temperatur 1320 °C
- Abluftanschluss: Ø80 mm im Lieferumfang
- Isolierung ohne krebserregend eingestufte Fasern (CE 1272/2008)
- Steuerung AC590: 6,8"-Touch, 50 Programme, 40 Rampen, Wi-Fi/USB
- Ofen-Set mit Platten und Stützen separat erhältlich

### SPECIFICHE

SKU	Computertyp	Kapazität	Max. Temp	Leistung	Stromspannung
24425	AC590	100	1300°C	7,0 Kw	380 ~ 400 V - 50 HZ

### ABMESSUNGEN

SKU	Innenbreite	Innere Tiefe	Innenhöhe	Länge	Höhe	Tiefe	Gewicht in kg
24425	460	440	500	750	750	910	150