



AUFGLASUR FARBEN SERIE CSM

Die CSM-Serie stellt die traditionellen Majolika-Farben dar.

VORBEREITUNG - ANWENDUNG - FIRING

Mit Wasser mischen und mit Pinsel, Schwamm oder Stempeln auftragen. Sifting immer empfohlen.

Spritzpistole-Anwendung nur für den professionellen Gebrauch.

Brenntemperatur 960 ° -980 ° C (Orton Kegel 08-07).

Farbe / Größe	100 GR	500 GR	1 KG
Weisse	27103	20016	54460
Gelb	27104	20009	54453
Sonnengelb	27105	20017	54461
Brillant Ocker	27106	20034	54478
Ocker	27107	20022	54466
Orangefarbene Schlösser	27108	20015	54459
Orange	27109	20025	54469
Korallenrot	27110	20037	54481
Rot	27111	20004	54448
Rosa	27112	20032	54476
Intensives Rosa	27113	20013	54457
Dunkel-Rot	27114	20002	54446
Brillantviolett	27115	20038	54482
Lila	27116	20028	54472
Violett	27117	20039	54483
Leuchtend Blau	27118	20018	54462
Himmliches Blau	27119	20035	54479
Meerblau	27120	20024	54468
Himmelblau	27121	20030	54474
Blau	27122	20014	54458
Royal-Blau	27123	20020	54464
Türkis	27124	20029	54473

Farbe / Größe	100 GR	500 GR	1 KG
Teal Grün	27125	20021	54465
Petroleum Blau	27126	20036	54480
Kupfergrün	27127	20005	54449
Indigo	27128	20007	54451
Erbsengrün	27129	20003	54447
Grün	27130	20033	54477
Brillant Grün	27131	20008	54452
Apfelgrün	27132	20019	54463
Gras Grün	27133	20006	54450
Fuchsrot	27134	20027	54471
Hellbraun	27135	20010	54454
Braun Rot	27136	20011	54455
Braun	27137	20023	54467
Mangan	27138	20012	54456
Schwarz	27139	20026	54470
Grau	27140	20031	54475